

NOEVA - ECO FRIENDLY FLOORS / 3,5 mm / 0,30 mm		
SPECIFICATION	STANDARD / NORME	PRODUCT PERFORMANCES / PERFORMANCES PRODUIT
Classification / Classe d'usage	EN ISO 10874	23 / 31
Flooring classification / classification du revêtement	EN ISO 10582	HETEREGENEOUS PVC / PVC HETEROGENE
Total Thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	3.5 mm
Wear layer thickness / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0.30 mm
Total weight / Masse surfacique totale	EN ISO 23997	7.310 Kg/m²
Dimensional stability / stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Density / Densité		2000 Kg /m³
Residual indentation / poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Curling after heat exposure / Tuilage après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 0.5 mm
Castor chair resistance / Resistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	NO DAMAGES / PAS DE DOMMAGES
Fire rating / Resistance au feu	EN 13501-1	BFL-S1
Chemical resistance / resistance chimique	EN 423	NO DAMAGES / PAS DE DOMMAGES
Color Fastness / stabilité des couleurs	ISO 105-B02	≥6
Impact sound reduction / reduction des bruits d'impacts	ISO 717-2	X
Slip resistance / resistance au glissement	DIN 51130	R10
Sizes / Dimensions	EN ISO 24342	1220 mm x 183 mm x 3,5 mm
CE MARKING	EN 14041	DOP CZBD-SPC-BEL-001
Heavy metals detection / detection métaux lourds		NOT DETECTED / PAS DE DETECTION
FLOORSCORE		SCS - FS - 04947

