

<b>NOVEA - ECO FRIENDLY FLOORS / 5 mm / 0,55 mm</b>		
SPECIFICATION	STANDARD / NORME	PRODUCT PERFORMANCES / PERFORMANCES PRODUIT
Classification / Classe d'usage	EN ISO 10874	<b>23 / 33</b>
Flooring classification / classification du revêtement	EN ISO 10582	<b>HETEREGENEOUS PVC / PVC HETEROGENE</b>
Total Thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	<b>5 mm (4+1)</b>
Wear layer thickness / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	<b>0.55 mm</b>
Total weight / Masse surfacique totale	EN ISO 23997	<b>8. 230 Kg/m<sup>2</sup></b>
Dimensional stability / stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	<b>≤ 0.15%</b>
Density / Densité		<b>2000 Kg /m<sup>3</sup></b>
Residual indentation / poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	<b>≤ 0.10 mm</b>
Curling after heat exposure / Tuilage après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	<b>≤ 0.5 mm</b>
Castor chair resistance / Resistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	<b>NO DAMAGES / PAS DE DOMMAGES</b>
Fire rating / Resistance au feu	EN 13501-1	<b>BFL-S1</b>
Chemical resistance / resistance chimique	EN 423	<b>NO DAMAGES / PAS DE DOMMAGES</b>
Color Fastness / stabilité des couleurs	ISO 105-B02	<b>≥6</b>
Impact sound reduction / réduction des bruits d'impacts	ISO 717-2	<b>20 dB</b>
Slip resistance / resistance au glissement	DIN 51130	<b>R10</b>
Sizes / Dimensions	EN ISO 24342	<b>1220 mm x 183 mm x 5 mm</b>
CE MARKING	EN 14041	<b>DOP CZBD-SPC-BEL-001</b>
Heavy metals detection / detection métaux lourds		<b>NOT DETECTED / PAS DE DETECTION</b>
FLOORSCORE		<b>SCS-FS-04947</b>

